






ALUSCREEN FUTURA

- Korkealaatuinen screen kangas alumiinitaustalla lisäämään lämmön heijastusta
- Oeko-Tex® Standard 100 Sertifiotu, ei sisällä haitallisia aineita
- Sertifikoitu homeen vastustuskyky

SOVELLUKSET



KANGAS TIEDOT

	Puolipimentävä
	35% polyesteri, 65% PVC, alumiinipintainen
	320 g/m ²
	0.45 mm
	240 cm
	245 cm

PESUOHJEET



TEKNISET OMINAISUUDET

	8
	Palosuojattu
	Optimoitu työasemille
	Alhainen lämmönläpäisevyys
	Antimikrobinen (ASTM - SGS)
	Soveltuu kosteisiin tiloihin
	Oeko-Tex
	Erikoisvärit 1'200 m
	Hitsattavat

PALOTURVALLISUUSLUOKITUS

B-s1,d0 (EN 13501-1)
Class 1 (UNI 8456)
B1 (DIN 4102-1)
M1 (NF P 92-503/5/7)
Type B (BS 5867-2)



Aluscreen Futura
OPTISET JA AURINKOKERTOIMET ($\pm 5\%$, DIN EN 410)

Väri	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
01	4.0	4.0	72.0	24.0	2.0	0.46	0.33
02	4.0	4.0	71.0	25.0	3.0	0.47	0.34
03	5.0	3.0	72.0	25.0	5.0	0.46	0.33
04	4.0	4.0	70.0	26.0	3.0	0.47	0.34
05	4.0	4.0	72.0	24.0	4.0	0.46	0.33

T_V Visible light transmission

R_S Solar reflectance

T_{UV} UV transmission

g_{tot} Total g-value

T_S Solar transmission

A_S Solar absorption

F_C Shading factor

$F_C + g_{tot}$: Lasin avulla laskettu arvo: 0.72 / $U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, DIN EN 13363-1



Näytetyt värit eivät ole sitovia